

Ing. Norbert T Ó T H * PROT**&**T**ARCH * projektová a inžinierska činnosť v
stavebníctve**

Office: Rádayho č. 14 * 984 01 Lučenec * 0905/357 558 * e-mail: t69norbi@gmail.com

IČO 37 109 642 * * * DIČ: 10 306 12 264

1. Technická správa
2. Pôdorys
3. Priečny rez

C. DROBNÁ STAVBA – PREDAJNÝ STÁNOK

Názov stavby: Trhové priestory v obci Glabušovce

Miesto stavby: GLABUŠOVCE * p. č. 87/2

Investor: Obec Glabušovce

Vypracoval: Ing. Norbert TÓTH

Dátum: október 2020

1. Technická správa

Drobná stavba – predajný stánok predstavuje drevený sedlový prístrešok s pultom, ktorý bude slúžiť pre potreby obecného trhoviska.

Výkopy predstavujú výkop 4ks jám 300x300x600mm pre základové pätky, ktoré budú z betónu C16/20.

Nosnú konštrukciu tvoria 4KS drevené - rohové stĺpy 110 x 110mm po opracovaní a dve pozdĺžne väznice 110 x 110mm. Krokvy 70 x 100mm + latovanie 30x50mm. Stúženie je zabezpečené rozperami a pásikmi.

Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 3150 - tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov má byť suché, triedy SI.

Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním, platovaním, osedlaním), klincovaním a ocelovými svorníkmi alt. styčnickovými plechmi, BMP a BMF spojkami.

Krytina – veľkoformátová – profilovaná strešná krytina.

Všetky oplechovania – žľaby, zvody, lemovania - sú prevedené z pozinkovaného resp. z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm. Klampiarske konštrukcie je potrebné vyhotoviť podľa STN 73 36 10.

V polovici pozdĺžnej a na celej priečnej strane stánku bude osadený sklápací - predajný drevený pult z opracovaných dosák hr. 25mm.

Zámočnicke konštrukcie – predstavujú 5ks – ocelové, otočné kovanie + fixačné ocelové vzpery pod predajným pultom.

Drevený obklad štítov a podpultia je navrhnutý – tatranský profil hr. 8,0mm.

Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na drevo.

Podlaha predajného stánku sa vybuduje v rámci stavebných úprav dvora – betónová dlažba.