

**Ing. Norbert T Ó T H \* PRO**T**&**T**ARCH \* projektová a inžinierska činnosť v  
stavebníctve**

Office: Rádayho č. 14 \* 984 01 Lučenec \* 0905/357 558 \* e-mail: [t69norbi@gmail.com](mailto:t69norbi@gmail.com)

---

IČO 37 109 642 \* \* \* DIČ: 10 306 12 264

1. Technická správa
2. Priečny rez a pohľad

## **D. STAVEBNÉ ÚPRAVY DVORA a OPLOTENIE**

**Názov stavby:** Trhové priestory v obci Glabušovce

**Miesto stavby:** GLABUŠOVCE \* p. č. 87/2 a 589/10

**Investor:** Obec Glabušovce

**Vypracoval:** Ing. Norbert TÓTH

**Dátum:** október 2020

## 1. Technická správa

Stavebné úpravy dvora a oplotenia trhoviska, ktoré predstavujú:

- úpravu jestvujúcich polospevnených a zelených plôch na betónovú dlažbu hr. 60mm obrúbenú parkovými obrubníkmi, prídlažbami a palisádami
- úpravy zkorodovaného ocelového oplotenia okolo riešeného trhoviska, výmenou za murované oplotenie z PP tehál

Búracie práce predstavujú

- demontáž jednokrídlovej bránky a dvokrídlovej brány
- vybúranie 3ks ocelových rúr  $\varnothing 100\text{mm}$
- vybúranie ocelovej výplne oplotenia vrátane stĺpikov \*  $8,8 + 5,4 = 14,20\text{m}$
- vybúranie betónového soklíka nad terénom  $250 \times 200\text{mm} - 14,20\text{m}$
- vybúranie betónového chodníka hr. 80mm =  $15,70\text{m}^2$
- odkopanie uľahlej zeminy hr. 150mm =  $74,60\text{m}^2$

Nová spevnená plocha trhoviska je navrhnutá v nasledovnej skladbe:

- betónová – zámková dlažba hr. 60mm
- lôžko – štrkodrva fr. 4-8mm hr. 40mm
- zhutnená štrkodrva fr. 16-32mm hr. 150mm

Zámková dlažba bude obrúbená parkovými obrubníkmi  $500-1000 \times 200 \times 50\text{mm}$ , v mieste zelene vedľa betónovej rampy bude obrobená palisádami Altico  $120 \times 165 \times 400\text{mm}$  do betónového lôžka. V mieste styku s asfaltom (pri vstupe) sa osadí betónová prídlažba  $250 \times 500 \times 80\text{mm}$  do betónového lôžka.

V mieste jestvujúcich stromov v ľavom rohu areálu sa plocha medzi obrubníkmi a oplotením upraví vymývaným riečnym štrkom fr. 32-64mm hr. 100mm + geotextília.

Nové oplotenie v mieste trhoviska je navrhnuté murované - vyškárované z PP tehál na cementovú maltu. Piliere sú rozmerov  $300 \times 450\text{mm}$  a  $300 \times 300\text{mm}$ , výplňové murivo hr. 150mm. Na jestvujúci základový pás po vybúraní soklíka sa zhotoví železobetónový základový veniec  $250 \times 250\text{mm}$  z betónu C16/20 s výstužou  $4\varnothing R12$  + strmene  $5\varnothing R6\text{mm}$ . Veniec bude kotvený do jestvujúceho základu vertikálnou výstužou  $2\varnothing R12/500\text{mm}$  po 500mm osove do navrtaných otvorov pomocou fixačnej malty.

Vrch oplotenia bude ukončený betónovými klobúkmi (Stavplot).

Na novej spevnenej ploche bude vedľa predajného stánku osadený smetný kôš a stojan na bicykle.